

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POM. BIUROWYCH V PIĘTRA
ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA PL. SŁOWIAŃSKI 2
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE
BRANŻA : BUDOWLANA , ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOR-BUD KAZIMIERZ MRUK ZIELONA GÓRA OS.ŚLĄSKIE2B/2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		V PIĘTRO			
1.1		POM. BIUROWE NR 501			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych	m ²		
		4.31*2.76	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
3 d.1.1	analiza indywi- dualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie	m		
		2.0*2+1.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.2	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
5 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.2	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
6 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użyteczności min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki	m ²		
		poz.2	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
7 d.1.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 160-180 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.2	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
9 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kl. 1 tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem, np" Dekoral Clean Color	m ²		
		(4.01+2.76)*2*2.65	m ²	35.88	
				RAZEM	35.88
1.2		POM. BIUROWE NR 502			
10 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.1.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych	m ²		
		4.31*2.81	m ²	12.11	
				RAZEM	12.11
12 d.1.2	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.1.2	analiza indywi- dualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie	m		
		2.0*2+1.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.11	m ²	12.11	
				RAZEM	12.11
15 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.11	m ²	12.11	
				RAZEM	12.11
16 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użyteczności min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki	m ²		
		poz.11	m ²	12.11	
				RAZEM	12.11
17 d.1.2	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 160-180 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
18 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów poz.11	m ²		
			m ²	12.11	
				RAZEM	12.11
19 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kl. 1 tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem, np" Dekoral Clean Color (4.31+2.76)*2*2.65	m ²		
			m ²	37.47	
				RAZEM	37.47
1.3		POM. BIUROWE NR 503			
20 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.1.3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych	m ²		
		4.31*2.76	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
22 d.1.3	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbydę do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.1.3	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie 2.0*2+1.0	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
24 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome poz.21	m ²		
			m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
25 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.21	m ²		
			m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
26 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki poz.21	m ²		
			m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
27 d.1.3	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 160-180 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
28 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.21	m ²		
			m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
29 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kl. 1 tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem, np" Dekoral Clean Color (4.31+2.76)*2*2.65	m ²		
			m ²	37.47	
				RAZEM	37.47
1.4		POM. BIUROWE NR 503A			
30 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.1.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych	m ²		
		4.31*2.76	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
32 d.1.4	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. dla otworów drzwiowych 0.90*2.20	m ²		
			m ²	1.98	
				RAZEM	1.98
33 d.1.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproża strunobetonowego 7.2/12 1.20*2	m		
			m	2.40	
				RAZEM	2.40
34 d.1.4	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy tynkowej na ościeżach szerokości do 15 cm - wyprawienie wykutego otworu drzwiowego pod montaż ościeżnicy regulowanej 5.0	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.4	KNR-W 2-02 2008-03	Zabudowa otworu drzwiowego płytami GK obustronnie z wygłuszeniem wełną mineralną 1.0*2.0*2	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
36 d.1.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm -opaska wokół nowego otworu drzwiowego-nawiązanie do istniejących 2.20*2+0.90	m m	 5.30	
				RAZEM	5.30
37 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome poz.31	m ² m ²	 11.90	
				RAZEM	11.90
38 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.31	m ² m ²	 11.90	
				RAZEM	11.90
39 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progiem i podkładem z pianki poz.31	m ² m ²	 11.90	
				RAZEM	11.90
40 d.1.4	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 160-180 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany 0.80*2.00	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
41 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 11.84	m ² m ²	 11.84	
				RAZEM	11.84
42 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kl. 1 tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem, np" Dekoral Clean Color (4.31+2.76)*2*2.65	m ² m ²	 37.47	
				RAZEM	37.47
1.5		POM. BIUROWE NR 504			
43 d.1.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
44 d.1.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych 4.88*4.19	m ² m ²	 20.45	
				RAZEM	20.45
45 d.1.5	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
46 d.1.5	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie 2.0*2+1.0	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
47 d.1.5	KNR 2-02 1217-01	Narożniki ochronne długości 1,5 m z kątownika PCV 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
48 d.1.5	KNR 5-18 1205-02 analiza indywidualna	Wypust oświetleniowy wykonywany przewodami YDYp 3*1,5 mm2 dla 3 opraw rastrowych natynkowych - przeniesienie włącznika na przeciwległą stronę otworu drzwiowego (zmiana drzwi z lewych na prawe) z wykuciem i zaprawieniem bruzd. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
49 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome poz.44	m ² m ²	 20.45	
				RAZEM	20.45
50 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.44	m ² m ²	 20.45	
				RAZEM	20.45
51 d.1.5	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progiem i podkładem z pianki poz.44	m ² m ²	 20.45	
				RAZEM	20.45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.5	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 180-200 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany 0.80*2.00	m ² m ²	 1.60	 1.60
53 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.44	m ² m ²	 20.45	 20.45
54 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kl. 1 tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem, np" Dekoral Clean Color (4.88+4.19)*2*2.65	m ² m ²	 48.07	 48.07
1.6		POM. BIUROWE NR 504a		RAZEM	48.07
55 d.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
56 d.1.6	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3.68*4.27	m ² m ²	 15.71	 15.71
57 d.1.6	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. dla otworów drzwiowych 0.90*2.20	m ² m ²	 1.98	 1.98
58 d.1.6	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproża strunobetonowego 7.2/12 1.20*2	m m	 2.40	 2.40
59 d.1.6	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy tynkowej na ościeżach szerokości do 15 cm - wyprawienie wykutego otworu drzwiowego pod montaż ościeżnicy regulowanej 5.0	m m	 5.00	 5.00
60 d.1.6	KNR-W 2-02 2008-03	Zabudowa otworu drzwiowego płytami GK obustronnie z wygłuszeniem wełną mineralną 1.0*2.0*2	m ² m ²	 4.00	 4.00
61 d.1.6	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm -opaska wokół nowego otworu drzwiowego-nawiązanie do istniejących 2.20*2+0.90	m m	 5.30	 5.30
62 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome poz.56	m ² m ²	 15.71	 15.71
63 d.1.6	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 2 cm poz.56	m ² m ²	 15.71	 15.71
64 d.1.6	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z listwami, progim i podkładem z pianki poz.56	m ² m ²	 15.71	 15.71
65 d.1.6	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 180-200 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany 0.80*2.00	m ² m ²	 1.60	 1.60
66 d.1.6	KNR 5-18 1205-02 analiza indywidualna	Wypust oświetleniowy wykonywany przewodami YDYp 3*1,5 mm2 dla opraw rastrowych natynkowych - przeniesienie włącznika do nowej lokalizacji otworu drzwiowegoz wykuciem i zaprawieniem bruzd. 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
67 d.1.6	KNR 5-18 1205-03	Dodatkowy wypust na gniazdo wtyczkowe 10A podwójne wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 z wykuciem i zaprawieniem bruzd 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.1.6	KNR 5-18 1205-03 analiza indywi- dualna	Przeniesienie gniazda wtyczkowego 10A podwójnego o ~50 cm wykonywane przewodem YDYp 3*2,5 mm ² z wykuciem i zaprawieniem bruzdy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
69 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.56	m ²	15.71	
				RAZEM	15.71
70 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kl. 1 tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem, np" Dekoral Clean Color (3.68+4.27)*2*2.65	m ²		
			m ²	42.14	
				RAZEM	42.14
1.7		POM. BIUROWE NR 505			
71 d.1.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
72 d.1.7	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych	m ²		
		2.78*4.20	m ²	11.68	
				RAZEM	11.68
73 d.1.7	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
74 d.1.7	analiza indywi- dualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie 2.0*2+1.0	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
75 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.72	m ²	11.68	
				RAZEM	11.68
76 d.1.7	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.72	m ²	11.68	
				RAZEM	11.68
77 d.1.7	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki	m ²		
		poz.72	m ²	11.68	
				RAZEM	11.68
78 d.1.7	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 180-200 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
79 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.72	m ²	11.68	
				RAZEM	11.68
80 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kl. 1 tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem, np" Dekoral Clean Color (2.78+4.20)*2*2.65	m ²		
			m ²	36.99	
				RAZEM	36.99
1.8		ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZ. NA KORYTARZU			
81 d.1.8	KNR 4-01 0810-03	Uzupełnienie cokolików z jednego rzędu płytek o wys. 15 cm	m		
		0.20*2*8	m	3.20	
				RAZEM	3.20
82 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kl. 1 tynków wewnętrznych opasek drzwiowych od strony korytarzy	m ²		
		5.0*0.15*15	m ²	11.25	
				RAZEM	11.25
83 d.1.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) farbą na zacieki np.	m ²		
		1.0	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
84 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.44*4.37+0.66*0.60	m ²	11.06	
				RAZEM	11.06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kl. 1 tynków wewnętrznych ścian korytarza przy wyjściu na klatkę schodową na z gruntowaniem, np" Dekoral Clean Color 2.44*2.65*2+3.0*0.45+5.03*2.65+0.66*2.65-(2.95*2.25+1.0*2.10)	m ² m ²	 20.62	 20.62
1.9		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW		RAZEM	20.62
86 d.1.9	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji-panele + drzwi+gruz ceglany i betonowy 2.25	m ³ m ³	 2.25	 2.25
2		INNE UZUPEŁNIAJĄCE - KOND. I-V			
2.1		NAROŻNIKI OCHRONNE			
87 d.2.1	KNR 2-02 1217-01 analiza indywidualna	Montaż narożników ochronnych długości 1,5 m z kątownika alluminiowego 30x30x2 mm w korytarzach od I do V piętra 40	szt. szt.	 40.00	 40.00
2.2		COKOLIKI GRANITOWE		RAZEM	40.00
88 d.2.2	KNR 4-01 0810-06 analogia	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek granitowych o wys. 15 i gr. max 2 cm 55.5	m m	 55.50	 55.50
				RAZEM	55.50